







N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote		
525 / 2010		(DL312027) ADAPTADOR ELÉCTRICO TRIPOLAR	DOMINGOS	REF. 423A		Descarga, Choque Eléctrico	Son accesibles las partes en tensión de la base protegida por obturadores.
560 / 2010	 	(DL3163) PROLONGADOR ENROLLABLE DE 5 METROS	EUROTAP	55130		Incendio	Si se utiliza el prolongador con equipos que consuman 6A, como la clavija está diseñada para soportar 2,5A; ésta se calienta en exceso pudiendo llegar a producirse un incendio.
598 / 2010		(DL312027) ADAPTADOR DE VIAJE, marca , modelo FTO-06PS 5.0V, en: Travel adaptor	3 EN 1 CHARGERS	FTO-06PS-5.0V		Descarga, Choque Eléctrico	Las distancias de fuga entre el primario y secundario son de 0,7 mm., menores a las establecidas
611 / 2010	 	(DL3163) PROLONGADOR ENROLLABLE DE 10 METROS	TAYG	MCG9004		Sobrecalentamiento	El prolongador no dispone de limitador de corriente/cortocircuito térmico de un punto débil , que es obligatorio